Инверторные сплит-системы серия CYBORG-inverter

R410 REFRIGERANT

VITAMIN "C"

GC-EK09HRI, GC-EK12HRI, GC-EK18HRI

GC-EK**09**HRI/GU-EK09HR
GC-EK**12**HRI/GU-EK12HR
GC-EK**18**HRI/GU-EK18HR

Технические характеристики

Модель		GC-EK09HRI GU-EK09HR	GC-EK12HRI GU-EK12HR	GC-EK18HRI GU-EK18HR
Мощность охлаждения, (кВт)		2,6 (0,98-3,3)	3,5 (1,2-4,05)	5,3 (1,8-6,0)
Мощность обогрева, (кВт)		2,8 (1,2-3,8)	3,8 (1,3-4,7)	5,4 (1,9-6,4)
Электропитание (В/Гц/фаз)		220-240~/50/1	220-240~/50/1	220-240~/50/1
Потребляемая мощность, (кВт)	охлаждение	0,81 (0,24-1,2)	1,1 (0,36-1,4)	1,64 (0,53-2,04)
	обогрев	0,81 (0,24-1,25)	1,1 (0,35-1,42)	1,54 (0,48-2,0)
Рабочий ток, (А)	охлаждение	3,6 (1,2-5,3)	4,9 (1,8-6,5)	7,4 (2,4-9,2)
	обогрев	3,6 (1,2-5,6)	4,7 (1,7-6,6)	6,7 (2,3-9,0)
Расход воздуха, макс., ($м^3$/ч)		500	600	880
Внутренний блок				
- уровень шума*, (дБ)		39/36/33	40/37/34	43/40/37
- размеры, (мм):				
ширина		850	900	1022
высота		285	285	295
глубина		160	160	185
- вес, (кг)		8,5	9,0	12,0
Внешний блок				
- уровень шума, (дБ)		55	56	59
- размеры, (мм):				
ширина		700	780	760
высота		535	540	590
глубина		235	250	285
- вес, (кг)		28	35	40
Площадь кондиционируемого помещения**, ($м^2$)		до 26	до 35	до 53
Макс. длина трассы, (м)		20	20	20
Перепад высот, (м)		8	8	8
Диаметр труб				
- жидкостных труб, (дюйм)		1/4	1/4	1/4
- газовых труб, (дюйм)		3/8	1/2	1/2
EER/COP, (Вт/Вт)		3,2/3,6	3,2/3,6	3,22/3,62

* Для 3-х скоростей вентилятора

** При высоте потолков до 3-х метров