

## Колонные кондиционеры

**R 22**  
REFRIGERANT



FS24HR, FS48ER



FS60EW

GC-FS24HR-09/GU-FS24HR-09

GC-FS48ER-09/GU-FS48HR-09

GC-FS60EW-09/GU-FS60HR-09

GC-FS75HR-08/ GU-U75HR

GC-FS96HR-08/ GU-U96HR



HR - с тепловым насосом

ER, EW - с электрическим ТЭНом

## Технические характеристики

Модель	GC-FS24HR-09 (GU-FS24HR)	GC-FS48ER-09 (GU-FS48HR)	GC-FS60EW-09 (GU-FS60HR)	GC-FS75HR-08	GC-FS96HR-08
Мощность охлаждения, (кВт)	7,1	14,0	17,6	22,0	28,1
Мощность обогрева, (кВт)	8,2	15,2+3,5	17,6+4,2	24,2	31,5
Электропитание (В/Гц/фаз)	220/50/1	380/50/3	380/50/3	220/50/1	220/50/1
Потр. мощность вент., (Вт)	132	580	590	590	590
Потребляемая мощность, (кВт)	2,65/2,65	5,8/5,1+3,5	6,73/5,89+4,2	8,1/8,0	10,2/9,8
Рабочий ток, (А)	12,3/12,3	9,8/8,6+5,8	11,7/10,2+7,3	9,1/10,6	9,1/10,6
<b>Внутренний блок</b>					
Расход воздуха макс., (м <sup>3</sup> /ч)	1000	2000	2200	3900	3900
Уровень шума макс., (дБ)	45	48	50	45	45
<b>Размеры, (мм):</b>					
ширина	500	540	600	1200	1200
высота	1665	1775	1900	1860	1860
глубина	273	379	358	420	420
- вес, (кг)	46	54	65	158	158
<b>Внешний блок</b>					
- уровень шума, (дБ)	52	55	50	63	63
<b>- размеры, (мм):</b>					
ширина	845	990	900	980	980
высота	695	965	1167	1160	1160
глубина	335	355	340	800	800
- вес, (кг)	66	97,5	104	225	225
<b>Диаметр труб</b>					
- жидкостных труб, (дюйм)	3/8	1/2	1/2	3/8x2	3/8x2
- газовых труб, (дюйм)	5/8	3/4	3/4	3/4x2	3/4x2
Макс. длина трассы, (м)	20	30	30	30	30
Перепад высот, (м)	10	15	15	20	20
EER/COP, (Вт/Вт)	2,61/3,1	2,41/2,99	2,61/3,01	-	-

Колонные