

Неинверторный напольно-потолочные кондиционеры **R410** REFRIGERANT



Кондиционеры напольно-потолочного типа можно размещать под потолком или устанавливать вертикально.



GC-CF12HRN1
GC-CF18HRN1
GC-CF24HRN1

GC-CF36HRN1
GC-CF48HRN1
GC-CF60HRN1

Технические характеристики

Модель	CF12HRN1	CF18HRN1	CF24HRN1	CF36HRN1	CF48HRN1	CF60HRN1
Мощность охлаждения, (кВт)	3,2	5,3	7,1	10,5	14	16
Мощность обогрева, (кВт)	4,0	6,0	7,6	12	15	19,0
Электропитание (В/Гц/фаз)	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	380~415/50/3	380~415/50/3	380~415/50/3
Потр. мощность вентилятора, (Вт)	34,0	110	110	143	100x2	100x2
Потребляемая мощность, (кВт)	1,2/1,13	2,0/2,06	2,6/2,6	3,75/3,7	5,63/5,8	6,63/7,4
Рабочий ток, (А)	5,7/5,4	8,6/8,9	10,7/11,1	6,6/6,5	10,2/10,8	11,4/11,9
Расход воздуха, (м³/ч)	600/480/400	800/600/500	1200/900/700	1400/1200/1000	2000/1800/1600	2000/1800/1600
Уровень шума, (дБ)	43/41/38	43/41/38	45/43/40	45/43/40	47/46/44	47/46/44
Размеры, (мм):						
ширина	990	990	990	1280	1670	1670
высота	660	660	660	660	680	680
глубина	203	206	206	206	244	244
Вес, (кг)	27	27	27	35	52	52
Диаметр труб						
- жидкостных труб, (дюйм)	1/4	1/4	3/8	1/2	1/2	1/2
- газовых труб, (дюйм)	1/2	1/2	5/8	3/4	3/4	3/4
Дренажная труба, (мм)	25	25	25	25	25	25
Макс. длина трассы, (м)	15	25	25	30	50	
Перепад высот, (м)	8	15	15	20	25	
EER/COP, (Вт/Вт)	2,93/3,37	2,63/2,85	2,73/2,93	2,5/2,64	2,5/2,64	2,65/2,59

Универсальные внешние блоки

GU-U12HRN1 GU-U18HRN1 GU-U24HRN1 GU-U36HRN1 GU-U48HRN1 GU-U60HRN1

